

用领先的科学技术 | 为用户创造价值
With advanced science and technology to create value for customers



国内服务网点

东莞:
地址: 东莞市南城区黄金路1号天安数码城F区7栋601
电话: 0769-23026774 传真: 0769-22994520
佛山:
地址: 佛山市禅城区季华一路26号智慧新城1座3A08室
电话: 0757-85335290
西南:
四川省德阳市广汉市东兴路一段1号7幢厂房13号
电话: 19180859507

海外服务网点

海外销售部:
地址: 东莞市南城区黄金路1号天安数码城F区7栋601
电话: 86-769-89807280 33306117
邮箱: info@cohui.com.cn

研发制造基地

地址: 东莞市南城石鼓工业区A栋
东莞市沙田立沙岛精细化工园



小红书



视频号



抖音号



公众号

电梯粘贴解决方案
Elevator pasting solution

科惠介绍 Introduction



China Headquarters gongguan

中国总部 广东

Sold to
业务遍布 **50** countries
多个国家


5 companies
家子公司 **2** manufacturing plants
个制造工厂 **1** Oversea company
个海外机构 **1** R&D laboratory
个研发实验室

拥有逾**100**名员工、科研技术人员超过**10%**、每年研发经费投入超**5%**

荣获 **国家高新技术企业、专精特新企业、科技型中小企业、30多项发明专利**

工厂通过 **ISO9001**质量管理体系、**ISO14001**环境管理体系、**ISO45001**职业健康安全管理体系

电梯粘贴解决方案 ELEVATOR PASTING SOLUTION



进口材料 技术领先

电梯作为现代建筑的重要组成部分，其安全性、稳定性和耐用性至关重要。科惠公司凭借与日本KANEKA公司的长期合作，引进先进的MS Polymer技术，结合自主研发实力，推出电梯专用粘贴解决方案。



专业整体解决方案

科惠拥有先进的实验室，专注于电梯粘贴材料的研发与测试，确保产品性能达到行业领先水平。可以协助客户提供自动化涂胶、开个适用客户工艺的产品。



Elevator car reinforcing rib adhesive

电梯轿厢加强筋粘接剂



MS Polymer技术：科惠与日本KANEKA公司长期合作，引进全球领先的MS Polymer（改性硅烷）技术，确保材料具有优异的粘接性能和环境适应性。



高强度：粘接力强，确保电梯部件长期稳定。
耐候性：适应高温、低温、潮湿等复杂环境。
环保性：无溶剂、无甲醛，符合环保标准。




多规格：适用于手动、半自动、全自动涂胶工艺。
包装规格：310ML、600ML、20L、200L。
包装定制：可提供个性化包装定制服务。

项目	参数	测试方法	备注
产品型号	电梯轿箱筋粘接剂		
混合比例	单组份		
颜色	白色/黑色		
初固时间min	15-30		
固化速度	24H/4mm		
拉拔强度	≥1.8	GB/T 528-2009	AL/AL
延伸率%	150	GB/T 528-2009	
拉伸强度	≥1.8	GB/T 528-2009	




Elevator car floor adhesive


电梯轿厢地板铺贴胶



多基材：
适用于电梯轿厢地面铺贴大理石、人造石、岩板、木地板、SPC、瓷砖、PVC卷材等地面材料。



多场景：
新电梯铺贴、旧电梯翻新。
单组份即开即用，无气味即铺即用。



高性能：
高强度：粘接力强，确保电梯部件长期稳定。
耐候性：适应高温、低温、潮湿等复杂环境。
环保性：无溶剂、无甲醛，符合环保标准。

项目	参数		测试方法	备注
产品型号	单组份弹性铺贴胶	双组份弹性铺贴胶		
混合比例(体积比)	单组份	1：1		
颜色	白色	米黄色		
初固时间min	15-30	15-30		
固化速度min	24H/4mm	60-90		
拉剪强度mPa	--	≥2.5	GB/T7124	AL/AL
延伸率%	≥50	≥150	GB/T 528-2009	
粘接强度N/mm ²	1.13	--	GB/T41156-2021	